

CODICE	DESCRIZIONE	PESO [kg]	
PLPI08	PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Dimensioni cm: base 72x65; sommità 65x55x H50 Azione del vento: ZONA 3, classe di rugosità C, altitudine <500 m Foro per palo cm. Ø14/16 e profondità 48 cm., dim. pozzetto 25x25x45h cm. <u>CASO 1</u> - Palo h max 6,00 mt (di cui 5,50 mt fuori terra) senza sbraccio; Certificato CAM Certificato CE	340	
PLPI12	PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Dimensioni cm: base 106x78; sommità 89x58x H83 Azione del vento: ZONA 3, classe di rugosità C, altitudine <500 m Foro per palo cm. Ø19/21 e profondità 73 cm., dim. pozzetto 40x40x43h cm. <u>CASO 1</u> - Palo h max 10,75 mt (di cui 10 mt fuori terra) senza sbraccio; <u>CASO 2</u> - Palo h max 9,75 (di cui 9 mt fuori terra) con unico sbraccio 2 mt; Certificato CAM Certificato CE	950	
PLPI18	PLINTO PER PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Dimensioni cm: base 118x110, sommità 98x62x H95 Azione del vento: ZONA 3, classe di rugosità C, altitudine <500 m Foro per palo cm. Ø26/28 e profondità 80 cm., dim. pozzetto 40x40x45h cm. <u>CASO 1</u> - Palo h max 14,80 mt (di cui 14 mt fuori terra) senza sbraccio; <u>CASO 2</u> - Palo h max 13,80 mt (di cui 13 mt fuori terra) con unico sbraccio 2 mt; Certificato CAM Certificato CE	1.400	
PLPI19	PLINTO PER PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Dimensioni cm: base 150x120, sommità 130x70/90x H117 Azione del vento: ZONA 3, classe di rugosità C, altitudine <500 m Foro per palo cm. Ø38/42 e profondità 107 cm., dim. pozzetto 40x40x45h cm. <u>CASO 1</u> - Palo h max 16,80 mt (di cui 15,80 mt fuori terra) senza sbraccio e n.1 corpo illuminante; <u>CASO 2</u> - Palo h max 15,80 mt (di cui 14,80 mt fuori terra) con unico sbraccio 2,50 mt. E n.1 corpo illuminante; <u>CASO 3</u> - Palo h max 10,00 mt (di cui 9,00 mt fuori terra) con forza orizzontale caratteristica da cavo elettrico applicata a 10 cm. dalla cima palo T1, k = 4,45kN Certificato CAM Certificato CE	2.640	